

QUADRIFACCIALE OPEN

Solarium Viso

Alta Pressione



Caratteristiche tecniche	
Numero Lampade	4
Potenza Lampade	Watt 800
Portarotolo Carta	Serie
Volume aria calda prodotto	2480 m ³
Raccordo aria calda	cm. 26x11
Timer con display retroilluminato	Serie
Indicatore manutenzione Lampade	Serie
Contatore elettronico Generale	Serie
Contascatti elettronico avviamenti	Serie
Tipo Parabole	Rotonde semisferiche
Ventilazione Regolabile	Serie
Variatione tempo Seduta	Serie
Predisposizione interfaccia per gettoniera	Serie
Pulsante emergenza	Serie
Potenza Totale	Kw.4,00
Alimentazione Trifase	V.400+neutro +terra
Spina Alimentazione 5 poli	A.16
Frequenza	Hz 50
Sicurezze	
Pulsante emergenza	Premuto Toglie corrente a tutto il solarium
Trasformatore comandi	Trasforma da V.400 a V.24 per i comandi bassa tensione
Finecorsa di sicurezza Filtri	Il solarium si spegne in caso di rottura filtri
Termostato di sicurezza	Il solarium si spegne se si supera la temp.impostata
Automatico magnetotermico 4 poli	In caso di malfunzionamento/corto scatta fermando tutto
Certificazione CE	Solarium costruiti secondo Legge CEI EN 60335-2-27 /A1/A2
Ingombri	
Larghezza	mm . 1300
Profondità	mm . 1550
Altezza	mm . 1860
Dimensioni minime cabina di alloggiamento	mm .1500 x 2400
Peso netto	Kg . 210

TECNO  SYSTEM
S.R.L.

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA FROSINONE,6 TEL.0331 639437 FAX 0331 63949

www.tecnosystemsolarium.com - info@tecnosystemsolarium.com